

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Réf. de prod. | 26691-000 |
| Cat. de sécurité | S3 CI SRC |
| Pointures | 40 - 47 |
| Poids (Pt. 42) | 735 g |
| Forme | C |
| Largeur de la chaussure | 11 |

Description du modèle: Rigger, en cuir hydrofuge, couleur cognac, doublure en tissu **TEXELLE**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**.

Plus Chaussure amagnétique. Protection contre le froid en **THINSULATE® B200**. Semelle de propreté **AIR** anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseur de la surface plantaire. Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles. Surembout en PU.

Emplois suggérés Travaux d'entretien, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

| | | Parag. EN ISO 20345:2011 | Description | Unité de mesure | Résultat obtenu | Requise |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------|--|---|
| Chaussure complète | Protection des doigts: embout non-métallique TOP RETURN résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg | 5.3.2.3 | Résistance au choc (hauteur libre après choc) | mm | 16 | ➡ 14 |
| | | 5.3.2.4 | Résistance à la compression (hauteur libre après compression) | mm | 15,5 | ➡ 14 |
| | Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation | 6.2.1.1.2 | Résistance à la perforation | N | A 1100 N aucune perforation | ➡ 1100 |
| | Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques | 6.2.2.2 | Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec | M ⚡ M ⚡ | 125 750 | ➡ 0.1 ↑ 1000 |
| Tige | Isolement du froid avec doublure calorifuge | 6.2.3.2 | Isolement du froid (décrément température après 30' à -17 °C) | °C | 7,5 | ↑ 10 |
| | Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon | 6.2.4 | Absorption du choc au talon | J | > 32 | ➡ 20 |
| | Cuir, hydrofuge, couleur cognac épaisseur 1,6/1,8 mm | 5.4.6 | Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité | mg/cmq h mg/cmq | > 1,4 > 17,9 | ➡ 0,8 > 15 |
| | | 6.3.1 | Résistance à l'eau | minute | > 60 | < 60 |
| Doublure postérieure | Tissu TEXELLE , respirant, résistante à l'abrasion, couleur marron épaisseur 1,2 mm | 5.5.3 | Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité | mg/cmq h mg/cmq | > 6,8 > 55,4 | ➡ 2 ➡ 20 |
| | Semelle/marche En polyuréthane, antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige Semelle extérieure: noir, haute densité, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles Semelle intérieure: marron, basse densité, confortable et antichoc Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure | 5.8.3 | Résistance à l'abrasion (perte de volume) | mm ³ | 66 | ↑ 150 |
| 5.8.4 | | Résistance aux flexions (élargissement coupe) | mm | 2 | ↑ 4 | |
| 5.8.6 | | Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure | N/mm | > 5 | ➡ 4 | |
| | | 6.4.2 | Résistance aux hydrocarbures (variation volume %) | % | 0,5 | ↑ 12 |
| | | 5.3.5 | SRA : céramique + solution détergente – plante du pied SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°) SRB : acier + glycérine – plante du pied SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°) | | 0,43 0,42 0,21 0,18 | ➡ 0,32 ➡ 0,28 ➡ 0,18 ➡ 0,13 |