SG –MAJ 16/10/2013

FICHE TECHNIQUE

Botte HYGRADE
Réf. **9HYGR**

Norme: **CE EN ISO20347: 2011**

Poids moyen: 1090g

REF.DUNLOP: 380BV

RFFERENCES ET POINTURES

Pointures	36	37	38	39	40	41
Réf.	9HYGR36	9HYGR37	9HYGR38	9HYGR39	9HYGR40	9HYGR41
Gencode	8713197338918	8713197338925	8713197338932	8713197338949	8713197338956	8713197338963
Hauteur tige (cm)	36	37	37,8	37,9	38,2	39
Pointures	42	43	44	45	46	47
Réf.	9HYGR42	9HYGR43	9HYGR44	9HYGR45	9HYGR46	9HYGR47
Gencode	8713197338970	8713197338987	8713197338994	8713197339007	8713197339014	8713197339021
Hauteur tige (cm)	39	39,8	40	40	40,5	40,5

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Tige en **PVC blanc**
- Semelle en **PVC vert**
- Doublure **nylon blanc**

Taux d'adhérence de la semelle (sauf tailles 36 à 38)	
Sol en acier avec détergent	0.29
Sol en acier avec glycérine	0.066
Sol en céramique avec détergent	0.366
Sol en céramique avec glycérine	0.14

SG –MAJ 16/10/2013

FICHE TECHNIQUE

Botte HYGRADE
Réf. **9HYGR**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Forte adhérence
- Résistance aux hydrocarbures
- Imperméable

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux humides ou aqueux
- Agro-alimentaire
- Milieux glissants
- Milieux vaseux
- Milieux pétroliers

CONDITIONNEMENT

- **Sachet plastique**
- Carton de **8 paires**

NORMALISATION

Cet équipement est conforme aux dispositions applicables de l'annexe II figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail conformément à l'article R. 4312-6 dudit code.

EURO PROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – France