

FICHE TECHNIQUE

Réf. 4605 (4600)



TAILLES ET REFERENCES

Taille	Ref	Code barre
7	4600	3435241046000
9	4605	3435241046055

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Gants **anti-coupure** et **anti-chaueur**
- Poignets élastiques
- Gants en **Kevlar® tricoté 2 fils fins**
- 13 jauge, 30 g : TF
- 13 jauge, 33 g : TH

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Anti-coupure**
- **Anti-chaueur**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- **Travaux précis**
- Manutention **d'objets coupants**
- Profilé alu / métal
- Manipulation **d'objets chauds** jusqu'à 100°C

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 10 paires
- Carton de **100 paires**

NORMALISATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type **GB10/80781**

Délivrée par **SGS (organisme n° 0120)**

EN 407:2004




31XXXX

- Résistance à **l'inflammabilité** = 3/4
- Résistance à **la chaleur de contact** = 1/4
- Résistance à **la chaleur convective** = X
- Résistance à **la chaleur radiante** = X
- Résistance à de **petites projections de métal en fusion** = X
- Résistance à **d'importantes projections de métal en fusion** = X

EN 420:2003

ET EN 388:2003



1242

- **Abrasion** = 1/4
- **Coupure** par tranchage = 2/5
- **Déchirure** = 4/4
- **Perforation** = 2/4