



FICHE TECHNIQUE

Référence : GT500

Référence de commande : 800002

**ANTI COUPURE
[niveau 5]**

Qualités :

- La **souplesse** du gant assure **dextérité et confort** à l'utilisateur
- Un choix de **fibres techniques** permettant une **résistance maximale à la coupure, à l'abrasion et à la déchirure**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention lourde**
- Parfaitement adapté pour une utilisation en **milieu sec**
- Protection contre la **chaleur**



Support TAEKI5 composite écru

Jauge 7
Doublé coton
Ambidextre

Taille : 10



CE

EN 388 EN 407



454x

x2xxxx

Gant de protection **anticoupure**

NOTICE D'INFORMATION 03
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIKES ET THERMIQUE

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

SIGLE →

Taille → x

Marquage de conformité →

Pictogrammes des risques mécaniques et thermiques →

- Numéro de lot (optionnel)
- Référence de l'article

Niveaux de performances EN388
Résistance à l'abrasion (cycles)
Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)
Résistance à la déchirure (Newton)
Résistance à la perforation (Newton)

Niveaux de performances EN407
Comportement au feu
Chaleur de contact
Chaleur convective
Chaleur radiante
Petites projections de métal liquide
Grosses projections de métal fondu