



FICHE TECHNIQUE




FA 20 400 30

Désignation : Antichute à rappel automatique Olympe à câble

- Câble acier diam. 4.8 mm.
- Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible.
- Émerillons en partie haute et base de l'appareil.
- Poignée latérale de portage.
- Résistance : > 12kN.
- Manchon caoutchouc de protection pour la manipulation du câble.

Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA 50 101 17 et 1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 21 mm.

Conformité : Conforme à EN360:2002.
Homologué pour une utilisation horizontale lorsqu'il est utilisé avec la longe réf. FA 40 304 15 connectée à la longe câble de l'antichute.



Longueur : 30 mètres.

Matières des composants :

Carter de protection : Pa 6 chargé 30% fibre de verre.
Câble : Acier galvanisé.
Connecteur : Acier.

HS code	Dimension carton / UC	Poids unitaire
84289090	80x40x24 / 2	12.75 Kg

AET : N° 5158 Issue 2 Extension 1

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



MAJ : 01/15

ZI les portes du Dauphiné
4 rue de l'Aigue
69 780 St Pierre de Chandieu – France
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com info@kratossafety.com

