

# FICHE TECHNIQUE



FA 20 500 12

Désignation : Antichute à rappel automatique Olympe à sangle

- Sangle largeur 25 mm
- Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible
- Émerillons en partie haute et base de l'appareil
- Poignée latérale de portage
- Résistance : > 15 kN

### Connecteur:

1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA 50 101 17 et 1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 21 mm.

kg

<u>Conformité</u>: Conforme à EN 360:2002

 Homologué pour une utilisation horizontale lorsqu'il est utilisé avec la longe réf. FA 40 304 15 connectée à la longe sangle de l'antichute.

Longueur: 12 m.

## Matières des composants :

Carter de protection : PA 6 chargé 30% fibre de verre.

Sangle : Polyester Connecteur : Acier.

HS code	Dimension carton / UC		
: Acier.			
/ester			
otection . FA o charge 30% hore de verre.			

84289090 60x40x24 / 4 6.10 Kg

#### AET: N° 4023 Issue 4 Extension 2

Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

## Article 11: GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

ZI les portes du Dauphiné 4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel: +33 (0)4 72 48 78 27 Fax: +33 (0)4 72 48 58 32 www.kratossafety.com info@kratossafety.com







Poids unitaire