



FICHE TECHNIQUE



FA 20 501 06

Désignation : Antichute à rappel automatique Olympe à sangle

- Sangle largeur 25 mm.
- Carter polymère haute résistance, quasiment indestructible.
- Absorbeur d'énergie inclus dans le carter.
- Émerillon en partie haute, ainsi que sur le connecteur en partie basse de l'appareil.
- Résistance : > 15 kN.
- Absorbeur d'énergie externe pour utilisation horizontale.

Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA 50 101 17 et 1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 21 mm, sur la sangle.

Conformité : Conforme à la norme EN 360:2002, VG 11 11.060 : (rév. 7 – 06/2013).

Longueur : 6 mètres.

Matières des composants :

Carter de protection : PA 6 chargé 30% fibre de verre.

Sangle : Polyester.

Connecteurs : Acier.



HS code

84289090

Dimension carton / UC

60 x 40 x 24 cm / 4

Poids unitaire

2,65 Kg

AET : N° Issue Extension

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11: GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



MAJ : 01/15

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

