



# FICHE TECHNIQUE

FA 30 600 15

## Désignation :

Longes fourche tressées avec absorbeur d'énergie

- Absorbeur d'énergie en sangle largeur 44 mm afin d'avoir un impact en cas de chute inférieur à 6kN
- Longes en corde tressée diam 12 mm
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Coutures protégées sous gaine transparente

## Connecteurs :

2 connecteurs ouverture 55 mm, à fermeture et verrouillage automatique, réf. FA5020755 et 1 connecteur ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA5010117.

## Conformité :

EN355 : 2002 et testées selon exigences du VG11 - 89/686/CEE



## Taille :

Lg 1,5 m (Connecteurs compris)

## Matières :

Longes : polyamide

Absorbeurs : polyester et polyamide

Connecteurs : acier

### HS code

56090090

### Dimension carton/ UC

40x40x24 /10

### Poids unitaire

1.82 Kg

### AET: N° 4333 Issue 2 Extension 1

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

### Article 11: GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



Maj. : 07/13

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

