



## FICHE TECHNIQUE

FA 40 900 20

**Désignation** : Longe toronnée de maintien au travail avec boucle à réducteur

- Longe en corde polyamide toronnée diam. 14 mm.
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Épisures protégées sous gaine transparente.
- Fil d'usures de couleur afin de constater visuellement l'usure de la longe.

**Connecteurs** :

1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA 50 101 17 et 1 mousqueton ouverture 17mm, à verrouillage automatique, réf. FA 50 202 17.

**Conformité** : EN358 : 1999.



**Taille** :

Lg. maximale : 2 m.

**Matière** :

Longe : polyamide  
Connecteur : acier  
Boucle à réducteur en acier forgé.

**HS code**

56090090

**Dimension carton / UC**

60x40x24 / 25

**Poids unitaire**

0,76 kg

**AET : N° 2789 Issue 6 Extension 4**

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

**Article 11: GB07/73551**

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



MAJ : 12/14

**ZI les portes du Dauphiné**

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

