



FICHE TECHNIQUE

FA 60 008 01

Désignation : Point d'ancrage mobile sur poutre métallique avec verrouillage par goupille

Accrochage sur anneau acier diam intérieur 55 mm.



Matière : aluminium, laiton et acier

Dimensions : conçue pour être installé sur des poutres dont la largeur peut varier de 70 à 150 mm

	Dimensions
a	Diam. 25 mm
b	32 mm
c	19 mm
d	35 mm
e	49 mm
f	98 mm

Résistance à la rupture : > 23 kN

Conformité : EN795:2012 Type B



HS code

83081010

Dimension carton / UC

40x60x24 / 20

Poids unitaire

1.60 Kg

AET : N°5744 Issue 2 Extension 1

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11: GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



MAJ : 07/14

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

