



FICHE TECHNIQUE

FA 70 016 00

Désignation : Poulie simple à flasque ouvrante

Poulie destinée à un usage polyvalent (redirection de corde ou mouflage,...)

- Fonctionne sur des cordes tressées de diamètre 9 à 12 mm
- Corps en aluminium finition noire
- Diamètre de réa 45 mm
- Réa sur bague de roulement
- Charge de travail 8 kN
- Résistance à la rupture > 36 kN

Conformité : EN12278

Matières des composants :

Corps en aluminium
Finition anodisé noir



HS code

84251900

Dimension carton / UC

40x30x15 /25

Poids unitaire

0.27 Kg

AET: N° 6192 Issue 2 Extension 1

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11: GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



Maj. : 09/14

ZI les portes du Dauphiné
4 rue de l'Aigue
69 780 St Pierre de Chandieu – France
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com info@kratossafety.com

