

DIMENSIONS

Taille	10
Longueur totale (mm)	350
Largeur de l'entrée du gant (mm)	150
Largeur de la paume (mm)	150
Code barres: 3435241026330	



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

Tout en **croûte de vachette**

- Manchette croûte: **15 cm**
- Coutures en **Kevlar®**

- Intérieur molletonné
- Couleur rouge
- Qualité **supérieure**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Confort

- Intérieur molletonné

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux soudeur et métallurgie

- Protection contre la chaleur (100°C)

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 12

- Carton de **60 paires**

NORMALISATION


Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 6034 Issue 3

Délivrée par **SATRA (organisme n° 0321)**

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2003



3133

- **Abrasion** = 3/4
- **Coupure** par tranchage = 1/4
- **Déchirure** = 3/4
- **Perforation** = 3/4

EN12477:2001 + A1:2005

Type A

EN1149-2



EN 407:2004



413X4X

- Résistance à l'**inflammabilité** = 4/4
- Résistance à la **chaleur de contact** = 1/4
- Résistance à la **chaleur convective** = 3/4
- Résistance à la **chaleur radiante** = X
- Résistance à de **petites projections de métal en fusion** = 4/4
- Résistance à **d'importantes projections de métal en fusion** = X