



TAILLES ET REFERENCES

Taille	Réf.	Code barres
9	3949	3435241039491
10	3950	3435248039500
11	3951	3435248039517

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Support externe **nylon**
- Enduction de **PVC noir type « corail »**
- Intérieur molletonné multifibres coton, polyester, nylon, acrylique
- Dos aéré, poignet élastique

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Souple et confortable
- Très bonne adhérence de l'enduction
- Utilisable par temps froid
- Bonne résistance à l'abrasion

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux du bâtiment
- Environnements froids et humides
- Manutention en chambre froide
- Manutention d'objets glissants

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 6 paires
- Carton de **36 paires**

NORMALISATION


Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type N° 5593 Issue 1 Extension 2

Délivrée par **SATRA (organisme notifié n° 0321)**

EN 420:2003 + A1:2009


ET EN 388:2003



3231

- **Abrasion** = 3/4
- **Coupure** par tranchage = 2/5
- **Déchirure** = 3/4
- **Perforation** = 1/4

EN 511:2006



12x

- Résistance au **froid convectif** = 1/4
- Résistance au **froid de contact** = 2/4
- **Perméabilité** à l'eau = x/1

