

MASQUE PLIABLE A USAGE UNIQUE FFP1D SL

Réf. 23100

FICHE TECHNIQUE



DIMENSIONS

Largeur de la partie supérieure (mm)	85
Largeur de la partie inférieure (mm)	20
Hauteur (mm)	87
Pince-nez (mm)	90x90x0.5 (L x l x E)
Élastique (mm)	560 x 0.7 x 6 (L x E x l)

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Masque de protection à **usage unique pliable de type FFP1D SL**
- Média filtrant en **Feutre à Grande Efficacité de Filtration** (polypropylène) électrostatique
- Serrage élastique en gomme naturelle
- Couche extérieure, intérieure et de support en **polypropylène**
- Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Test hypo-**allergénique**
- **Hygiénique**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection contre les aérosols solides non toxiques et liquides pour des concentrations **jusqu'à 4 fois la VME**
- **Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17 % Vol.**
- Contre le carbonate de calcium, kaolin, ciment, cellulose, soufre, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales et bois tendres
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie (bois durs exceptés)

CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Carton de **240 masques**
- Boîte distributrice pré-découpée de 20 masques
- Sachet individuel

NORMALISATION

Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 593787

Délivrée par **BSI (organisme n° 0086)**

EN149 2001+A1 2009

Ce masque est conforme à **l'avis du J.O. français** 135 du 12 juin 2004.

