

DESIGNATION : COMBINAISON BASICLEAN PLUS

REFERENCES : CS703X

**D73-02-FT
CS703x
Version 1/1
07/10/2013**



APPLICATIONS / SPÉCIFICITÉS

Protection et confort contre les éclaboussures limitées de produits chimiques et sous formes de particules solides.
Matériau léger et confortable. Excellent rapport résistance-poids.
Convient pour les travaux poussiéreux, salissants, en cas de manipulation de produits chimiques liquides peu toxiques, pour les travaux de rénovation ou de maintenance en cas de présence de fibre d'amiante, pour des opérations de nettoyage. Utilisée dans différents secteurs industriels comme la maintenance, le bâtiment, l'entretien des espaces verts, transport de marchandise, lors d'intervention d'entretien.

TAILLES

Taille 2 : CS7032
Taille 3 : CS7033
Taille 4 : CS7034
Taille 5 : CS7035

COLORIS

Blanc

PRESENTATION

Capuche élastiquée en 3 parties.
Taille, chevilles, poignets élastiqués.
Fermeture à glissière avec rabat autocollant.
Coutures recouvertes
Conditionnement en sachet individuel

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Nature
- Grammage

(*Valeurs indicatives)

SMMS (100% Polypropylène 4 couches)
52 g/m² (+/-5%)

MODE DE FABRICATION

CONFECTION COUSUE

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

(*Valeurs indicatives)

- | | |
|--|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à l'abrasion
Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2) | 10 cycles < A ≤ 100 cycles |
| <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la déchirure trapézoïdale
Selon la méthode de test ISO 9073-4 | 10 N < D.T. ≤ 20 N |
| <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la traction
Selon norme NF EN ISO 13934-1 | 10 N < T ≤ 60 N |
| <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la perforation
Selon la méthode de test EN 863 | 5 N < P ≤ 10 N |

TRAITEMENT ANTISTATIQUE		<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
MARQUAGE CE		<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
CERTIFICATION		É Équipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, type 6 selon la norme EN 13034 ; 2004, type 5 selon la norme EN 13982-1 : 2005 et son amendement de mars 2011. Vêtement antistatique selon la norme EN 1149-5, si relié à la terre ou à un EPI antistatique et si le taux d'humidité relative est de $\pm 25\%$	
DUREE DE VIE DE STOCKAGE		3 ans - A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.	
CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS	
Carton de 50 pièces			
Palette de 12 cartons			

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.