

SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

SPORTS

JAMES OB

Une basket sportive et ultra-légère pour lui

Tige	Textile
Semelle	EVA / Caoutchouc
Embout	
Semelle anti-perforation	
Doublure	Mesh Coolmax
Semelle interne	Semelle intérieure en mousse SJ
catégorie safety	EN ISO 20347 - OB / SRA, E
Poids de l'échantillon	0.330 gr.
Tailles	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 / CM 25.5-31.0



MAILLAGE 3D

Maille de distance produite en trois dimensions pour une meilleure gestion de l'humidité et de la température.



DOUBLURE COOLMAX

La technologie Coolmax a été développée à l'origine pour les athlètes. La matière transporte l'humidité et la sueur, de sorte que le corps reste sec. Nous l'avons également trouvée extrêmement adaptée aux personnes qui travaillent dur pendant des heures quotidiennement.



SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE

Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.

SAFETY JOGGER
WORKS

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL

WWW.SAFETYJOGGER.COM

ENGINEERED
IN EUROPE

JAMES OB

Industries:

Alimentation et boissons, Médical, Restauration

Environnements:

Environnement sec

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20347
Tige	Textile			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² /h	1.4	≥ 0.8
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm ²	15.5	≥ 15
Doublure	Mesh Coolmax			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² /h	28.9	≥ 2
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm ²	231.3	≥ 20
Semelle interne	Semelle intérieure en mousse SJ			
	semelle intérieure : résistance à l'abrasion	cycles	400	≥ 400
Semelle	EVA / Caoutchouc			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm ³	81	≤ 150
	Semelle antidérapante SRA : talon	friction	0.48	≥ 0.28
	Semelle antidérapante SRA : plateau	friction	0.45	≥ 0.32
	Semelle antidérapante SRB : talon	friction	N/A	≥ 0.13
	Semelle antidérapante SRB : plateau	friction	N/A	≥ 0.18
	Valeur antistatique	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valeur de l'ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Embout	Absorption de l'énergie du talon	J	34	≥ 20
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	mm	N/A	≥ 14
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	mm	N/A	≥ 14
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	mm	N/A	≥ 14
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	mm	N/A	≥ 14

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Taille de l'échantillon:
42