

MEGANE NOIR S1P

S1 P SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 5632

375 g*



NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon

TIGE

- Dessus :microfibre TEXTLIGHT / toile
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : toile / mousse / textile
- Doublure quartier :POROMAX® noir
- Fermeture : œillets+lacets
- Embout : acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : TPU light
- Semelle anti-perforation :inox
- Semelle de propreté :SENSATION+
- Date limite d'utilisation :sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES



- Doublure POROMAX traitée THERMY-TEX® antibactéries, anti-odeurs, permettant de réguler la transpiration
- Aération du pied grâce au dispositif AIR'VENTIL
- Coloris personnalisables
- Modèle 100% fabriqué en France



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016